



ビッグバード

1本レバーでパーフェクト操作

1本のレバーで上昇、下降、スクイ、ダンプはもちろん、フロートポジション《リフトシリンダーから油圧の力がぬけて上、下方向に力が加わらない》が付いています。下方向にも油圧の力が働き、押え込みなどの作業も出来る他、レバーをフリーのポジションにすると、先端アタッチメントは圃場の凸凹にそって移動するので牧草などの拾集や除雪作業がスピーディに行えます。

土ばなれ抜群強力ショックダンプ

先端アタッチメントの強力なダンピングにより、土砂や堆肥をふるい落とすことができ、土ばなれは抜群です。

安全確実・平行昇降

先端アタッチメントは自動的に平行位置を保たれてたいせつな積荷をくずさずに誰にでも安全確実にスピーディな作業が行えます。

三連バルブが標準装備

三連バルブの装着により油圧を使う先端アタッチメントがカンタンに使用できます。



バケットの爪は取り外しできます

爪付きバケットの爪はボルトで取付け取外しができ1つのバケットで爪付爪なしの両方の作業が行えます。



アタッチメントはワンタッチ交換

アタッチメントは、工具がいらず手軽に交換できます。
※油圧式のパワーヒッチもあります(オプション)

水平確認レバー

先端アタッチメントの水平をカンタンに確認できますので確実な作業が行えます。



トラクターとの脱着はレバー操作で誰にでもカンタンに行えます。

型式	B 730	B 830	B 930	型式	仕様	型式	仕様
持上高(ヒンジピン高さ)	3300mm	3550mm	3600mm	巾広バケットM	BWB 1800 1830mm 容量0.5	マニアフォーク	BF 1600 作業幅1640 タイン数10本 タイン長810mm
ダンピングクリアランス	2300mm	2550mm	2600mm	〃 L	BWB 2100 2130mm 容量0.65	巾広マニアフォーク	BWF 1800 作業幅1640 タイン数10本 タイン長810mm
持上力(最高高さ)	1300kg	1800kg	1800kg	〃 O	BWB 2300 2330mm 容量0.72	ヘイフォーク	BHF2000 作業幅1640 タイン数10本 タイン長810mm
〃 (最低高さ)	1500kg	2000kg	2000kg	巾広爪付バケットM	BWCB1800 1830mm 爪9ヶ 容量0.5	排土板	BG 2100 作業幅2100mm
スクイ力	1300kg	1800kg	1800kg	〃 L	BWCB2100 2130mm 爪10ヶ 容量0.65	ペールグラブ	BBG1500 コール径1500mm~1600mm (最小1400~最大1700)
スクイ角	40°	40°	40°	〃 O	BWCB2300 2300mm 爪11ヶ 容量0.72	〃	BBG1200 コール径1000mm~1500
ダンプ角	50°	50°	50°	ペールフォーク(移動式)	BBF 1200 タイン長990or1250 タイン数2本	〃	BBG1200S コール径900mm~1300
標準色	黒	黒	黒	パレットフォーク	BPF920 作業幅1300 BPF1070 タイン長920or1070	〃	BBG900 コール径800mm~1100

※表中の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。 ※表中の仕様は全て平均値を入れてあります。 ※適応トラクターはお問い合わせ下さい。